

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

&lt;NumarAviz&gt;-&lt;DataDocument&gt;-093300725

- Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**AAao- c, sort 0-63 mm, G<sub>A</sub> 85 -Moigrad(concasat)**
- Utilizarea sau utilizările preconizate : cu cerințe de înaltă siguranță pentru  
**Materiale legate și nelegate hidraulic utilizate în inginerie civilă și în construcții de drumuri**
- Fabricant:  
**GRANDEMAR SA - CLUJ-NAPOCA, Str. Țebei Nr.5, Jud. CLUJ, România  
Tel. 0264-354908, Fax. 0264-354905, e-mail: [office@grandemar.ro](mailto:office@grandemar.ro)**
- Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței: **Sistem 2+**
- Standard armonizat: **SR EN 13242+A1:2008 (EN 13242:2002+A1:2007)**
- Organism notificat: **QUALITAS SA cu nr. de identificare <1823> a efectuat inspecția inițială a CPF și a emis Certificatul de conformitate a CPF cu nr. 1823 - CPR - 0022**
- Performanțe declarate

Caracteristici esențiale		Performanta declarata	Standarde de incercari
Clasa de granulozitate a amestecului agregat - amestec optim - AAao, d/D		Notare <b>0-63</b>	SR EN 933-1
Granulozitate		Categoria <b>G<sub>A</sub> 85</b>	SR EN 933-1
Puritate	Particule fine (0,063), %	Categoria <b>f 5</b>	SR EN 933-1
Calitate particule fine :	Albastru de metilen , g/kg	Val. declarată <b>VB<sub>F</sub> 10</b>	SR EN 933-9
	Echivalent de nisip, %	Val declarată <b>SE 35</b>	SR EN 933-8
Procentaj de granule concasate, %		Categoria <b>C 90/3</b>	SR EN 13242, C 4.5
Masa volumică reală după uscare, Mg/mc		Val. declarată <b>2,59</b>	SR EN 1097-6
Masa volumică în vrac , Mg/mc		Val. declarată <b>1,42</b>	SR EN 1097-3
Absorbția de apă, %		Val.declarată <b>WA<sub>24</sub> 3</b>	SR EN 1097-6
Rezistența la fragmentare	Coeficient Los Angeles	Categoria <b>LA 30</b>	SR EN 1097-2
Rezistența la uzură	Coeficient micro - Deval	Categoria <b>M<sub>DE</sub> 30</b>	SR EN 1097-1
Durabilitate la condițiile climatice	Eroziunea „Sonnenbrand” a bazaltului	Categoria <b>SB<sub>SZ NDP</sub></b>	SR EN 1367-3; SR EN 1097-2
Durabilitate față de îngheț-dezghet	Pierderi de masă, %	Categoria <b>F 2</b>	SR EN 1367-1
	Sensibilitate Mg SO <sub>4</sub> , %	Categoria <b>MS 18</b>	SR EN 1367-2
Compoziția/ conținut	Sulfaiți solubili în acid, %	Categoria <b>AS 0,8</b>	SR EN 1744-1
	Sulf total ,%	Categoria <b>S 1</b>	SR EN 1744-1
	Const.care influențează negativ priza/ întărirea amestecului (humus)	Val.declarată <b>incolor</b>	SR EN 1744-1
Coeficient de neuniformitate		Val. declarată <b>U<sub>n</sub> 47</b>	SR 662
Substanțe periculoase	Emisii de metale grele	C 3.4 Identificarea materiilor prime C4. Controlul producției	SR EN 13242+A1 C3.4, C 4
	Emisii de alte substanțe periculoase		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**ȘEF SECȚIE :** **BLAGA DAN IOAN** .....

**MOIGRAD**

**Data emiterii inițiale: 18 februarie 2014**