

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

&lt;NumarAviz&gt;-&lt;DataDocument&gt;-106250325

- Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Agregat balast de cale ferată AB-cf sort 31,5 – 50 mm, cat. B–Morlaca(concasat)**
- Utilizarea sau utilizările preconizate :  
**Construcția căilor ferate**
- Fabricant:  
**GRANDEMAR SA - CLUJ-NAPOCA, Str. Țebeii Nr.5, Jud. CLUJ, România  
Tel. 0264-354908, Fax. 0264-354905, e-mail: [office@grandemar.ro](mailto:office@grandemar.ro)**
- Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței: **Sistem 2+**
- Standard armonizat: **SR EN 13450:2003 (EN 13450:2002)  
SR EN 13450:2003/AC:2004 (EN 13450:2002/AC:2004)**
- Organism notificat: **QUALITAS SA** cu nr. de identificare <1823> a efectuat inspecția inițială a CPF și a emis **Certificatul de conformitate a CPF cu nr. 1823- CPR - 0023**
- Performanțe declarate

Caracteristici esențiale		Performanta declarata	Standarde de incercari
Clasa de granulozitate a agregatului pentru balast de cale ferată - ABcf, d/D		Notare <b>31,5-50</b>	SR EN 933-1
Granulozitate		Categoria <b>B</b>	SR EN 933-1
Granulozitate, % de treceri :	- prin sita de 63 mm, %	Categoria <b>B</b>	SR EN 933-1
	- prin sita de 50 mm, %		
	- prin sita de 40 mm, %		
	- prin sita de 31,5 mm, %		
	- prin sita de 22,4 mm, %		
	- între 31,5-50 mm, %		
Calitate particule fine :	Granule sub 0,5 mm, %	Categoria <b>B</b>	SR EN 933-1
	Particule fine (0,063), %	Categoria <b>B</b>	
Formă agregat	Coefficient de formă, %	Categoria <b>SI 20</b>	SR EN 933-4
	Coefficient de aplatizare, %	Categoria <b>FI<sub>NDP</sub></b>	SR EN 933-3
	Lungimea particulelor, %	Categoria <b>B</b>	SR EN 13450
Masa volumică reală după uscare, Mg/mc		Val. prag >2.4 Mg/m3	SR EN 1097-6
Masa volumică în vrac, Mg/mc		Val. declarată <b>1,39</b>	SR EN 1097-3
Absorbția de apă, %		Val.declarată <b>WA<sub>24</sub> 2,5</b>	SR EN 1097-6
Rezistența la fragmentare	Coefficient Los Angeles	Categoria <b>LA<sub>RB</sub> 20</b>	SR EN 1097-2
	Fragmentare prin impact, %	Categoria <b>SZ<sub>RB</sub> 22</b>	SR EN 1097-2
Rezistența la uzură	Coefficient micro - Deval	Categoria <b>M<sub>DE</sub> 15</b>	SR EN 1097-1
Durabilitate față de îngheț-dezghet	Pierderi de masă, %	Categoria <b>F 1</b>	SR EN 1367-1
	Sensibilitate Mg SO <sub>4</sub> , %	Categoria <b>MS 3</b>	SR EN 1367-2
Substanțe periculoase	Emisii de substanțe periculoase	D 3.3 Informații asupra materiilor prime D 4. Organizarea producției	Val. declarată <b>NDP</b> SR EN 13383-1 D 3.3, D 4

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**ȘEF SECȚIE :** ing.TOMOȘ GHEORGHE .....

**MORLACA**

Data emiterii inițiale: 26 iulie 2022